



PRESTATIEVERKLARING HHVL03

Unieke identificatiecode van het producttype:

Gevingerlast gezaagd hout voor constructieve toepassingen - C18 - vuren

Beoogd(e) gebruik(en):

Gebouwen en bruggen

Fabrikant:

**Heuvelman Hout
IJsseldijk-Noord 172
2935 BM Ouderkerk aan den IJssel
Tel. 0180-688688
E-mail: info@heuvelman-hout.nl**

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 1

Aangemelde instantie(s):

SKH nr. 0502

Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm
Buigsterkte, Druksterkte, Treksterkte, Afschuifsterkte, Elasticiteitsmodulus , gegeven als: Sterkteklasse (EN 14081)	C18	EN 15497:2014
Hechtsterkte , als: Buigsterkte van de vingerlas	18 N/mm ²	
Duurzaamheid van de hechtsterkte , als: Houtsoort Lijm	Vuren (Picea Abies) PUR, EN 15425 I 90 GP 0,3 w	
Duurzaamheid met betrekking tot biologische aantasting , gegeven als Natuurlijke duurzaamheidsklasse tegen hout aantastende schimmels (EN 350)	Duurzaamheidsklasse 4	
Brandwerendheid , gegeven als Afmetingen Maximale dikte Maximale breedte Inbrandsnelheid, als: Houtsoort Karakteristieke dichtheid	100mm 300mm Vuren (Picea Abies) 320 kg/m ³	
Brandgedrag	D-s2, d0	
Vrijkomen van formaldehyde	E1	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

R. Kiontke, Directeur

Ouderkerk aan den IJssel, 16 September 2022



PRESTATIEVERKLARING HHVL04

Unieke identificatiecode van het producttype:

Gevingerlast gezaagd hout voor constructieve toepassingen - C24 - vuren

Beoogd(e) gebruik(en):

Gebouwen en bruggen

Fabrikant:

**Heuvelman Hout
IJsseldijk-Noord 172
2935 BM Ouderkerk aan den IJssel
Tel. 0180-688688
E-mail: info@heuvelman-hout.nl**

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 1

Aangemelde instantie(s):

SKH nr. 0502

Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm
Buigsterkte, Druksterkte, Treksterkte, Afschuifsterkte, Elasticiteitsmodulus , gegeven als: Sterkteklasse (EN 14081)	C24	EN 15497:2014
Hechtsterkte , als: Buigsterkte van de vingerlas	24 N/mm ²	
Duurzaamheid van de hechtsterkte , als: Houtsoort Lijm	Vuren (Picea Abies) PUR, EN 15425 I 90 GP 0,3 w	
Duurzaamheid met betrekking tot biologische aantasting , gegeven als Natuurlijke duurzaamheidsklasse tegen hout aantastende schimmels (EN 350)	Duurzaamheidsklasse 4	
Brandwerendheid , gegeven als Afmetingen Maximale dikte Maximale breedte Inbrandsnelheid, als: Houtsoort Karakteristieke dichtheid	100mm 300mm Vuren (Picea Abies) 350 kg/m ³	
Brandgedrag	D-s2, d0	
Vrijkomen van formaldehyde	E1	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

R. Kiontke, Directeur

Ouderkerk aan den IJssel, 16 September 2022