



Prestatieverklaring

Nummer: HH-04

Producttype

Gezaagde of geschaafde gevel- en wandbekleding met of zonder tong en groef

Houtsoort

Vuren
PCAB (Picea Abies)

Groeigebied

NNE Europa (Noord en Noordoost Europa)
CNE Europa (Midden Europa)

Beoogde gebruiken

Fabrieksmatig geproduceerde wand- en/of gevelbekleding van massief hout, geschikt voor gesloten gevelsystemen:

- Buitengebruik (E), wel of niet afgewerkt

Dikte:

- Minimaal totaal 9 mm en minimaal 6 mm indien de geventileerde luchtspouw gelijk of kleiner is dan 20 mm.
- Minimaal totaal 18 mm en minimaal 12 mm zonder luchtspouw of met een geventileerde luchtspouw (groter dan 20 mm).

Het geprofileerde deel van de blootgestelde zijde van het houtproduct mag niet meer dan 20% van het effen deel bedragen, of niet meer dan 25% indien zowel blootgestelde als niet-blootgestelde zijden van het houtproduct worden beschouwd.

Bij stootvoegen geldt de grotere dikte voor het raakvlak van de voegen.

Mechanisch bevestigd op een dragend latwerk van hout, met of zonder open spouw aan de achterzijde. Het houtproduct moet ontworpen zijn om bevestigd te worden zonder open voegen. Een open luchtspouw impliceert de mogelijkheid tot ventilatie achter het product, terwijl een gesloten luchtspouw dergelijke ventilatie uitsluit. De ondergrond achter de spouw moet ten minste van klasse A2-s1, d0 zijn met een minimumdichtheid van 10 kg/m³. Bij een afgesloten spouw van ten hoogste 20 mm en met verticale houten elementen mag de ondergrond ten minste van klasse D-s2, d0 zijn.

Naam en contactgegevens fabrikant

Heuvelman Hout B.V.
IJsseldijk Noord 172, 2935 BM Ouderkerk aan den IJssel

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

4

Geharmoniseerde norm

NEN-EN 14915:2013

Wand- en gevelbekleding van massief hout - Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken.

Aangegeven prestaties

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde Europese norm
Volumieke massa	460 kg/m ³	EN 350-2
Duurzaamheidsklasse	4	EN 350-2
Gebruiksklasse	1,2	EN 335
Brand- en rookklasse	D-s2, d0	EN 14915:2013 (table 1)
Dampdiffusieweerstandgetal	50 (droog)	EN 14915:2013 (table 2)
Geluidsabsorptiecoëfficiënt	0.10 (250 Hz – 500 Hz) 0.30 (1000 Hz – 2000 Hz)	EN 14915:2013 (table 3)
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0.12 W/(mK)	EN 14915:2013 (table 4)
Formaldehydeklasse	E1	
Pentachloorphenolgehalte	PCP ≤ 5 × 10 ⁻⁶ⁿ	
Vrijkomen van andere gevaarlijke stoffen	NPD	
Noodzaak voorboren	Geen	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

R. Kiontke
Directeur Heuvelman Hout

Ouderkerk aan den IJssel, 8-3-2024